

Bestätigung

Nr. P-3284/11

| | |
|----------------------------|--|
| Handelsbezeichnung.....: | Toyota MR2 |
| Typ.....: | W3 |
| EG-TG-Nr.....: | e11*70/156-98/14*0128, e11*70/156-2001/116*0128 |
| ursprüngl. Motorleistung.: | 103 kW |
| Antriebsart.....: | Heckantrieb |
| VIN-Code.....: | |
| Änderungsbezeichnung...: | Felgen-/Reifenumrüstung und Einbau von Distanzscheiben |
| Änderungstypen.....: | Verwenden von nicht originalen Felgen-/Reifen-Kombinationen (A1a) Verändern der ET um mehr als 1% (der Spurbreite) pro Radseite (A1b) |

Bauteilhersteller.....: Power Tech GmbH, D-56235 Ransbach-Baumbach

Umbaufirma.....: autex autotechnik ag, 5504 Othmarsingen

Umbauteile.....: Es können wahlweise nachfolgende **Felgen, Reifen und Distanzscheiben** verwendet werden:

| Felgen.....: | Felgendimension | | zulässig auf | |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|----|
| | B/∅ | Gesamteinpresstiefe ¹⁾ | VA | HA |
| | 5½ bis 9 x 15 | ≥ +5 mm | X | X |
| | 6 bis 9 x 16 | ≥ +5 mm | X | X |
| | 7 bis 10 x 17 | ≥ +5 mm | X | X |
| | 7 bis 11 x 18 | ≥ +5 mm | X | X |

Abkürzungen:

VA = Vorderachse

HA = Hinterachse

B = Felgenmaulweite

∅ = Felgendurchmesser

ET = Einpresstiefe

| Auflagen und Erklärungen: | |
|--|---|
| ¹⁾ Gesamteinpresstiefe | Mögliche Gesamteinpresstiefe in mm (=ET-Felge abzüglich der Dicke der Distanzscheibe). Die angegebene Gesamteinpresstiefe darf nicht unterschritten werden. Bei grösserer ET ist besonders die Einhaltung der Freigängigkeit (siehe "notwendige Anpassungen") zu kontrollieren. |
| Zulässige Felgenmaulweitendifferenz VA/HA | VA gleich HA oder VA kleiner |
| Zulässige Gesamteinpresstiefen-Differenz VA/HA | keine Einschränkungen |
| Zulässige ∅ -Differenz VA/HA | VA und HA gleich oder Originaldimensionen gemäss Typengenehmigungs-Nr. |
| Felgeneignungserklärung | Sofern es sich nicht um eine Originalfelge handelt, ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie 2A (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend große Auflagefläche der Felgen (insbesondere bei Stahlfelgen) vorhanden ist. |

| | | |
|--------------|--|--|
| Reifen.....: | Zulässige Reifendurchmesser | 524 mm bis 616 mm (gemäss ETRTO: Overall Diameter Maximum in Service) oder Originaldimensionen gemäss Typengenehmigungs-Nr. |
| | Zulässige Reifenbreite | gemäss ETRTO oder Bestätigung vom Reifenhersteller |
| | Auflagen und Erklärungen: | |
| | Zulässige Reifen-Profilmuster | VA gleich HA oder Bestätigung vom Reifenhersteller |
| | Zulässige Reifenbreite-Differenz VA/HA | VA gleich wie HA oder HA grösser |
| | Fahrzeuge mit Allradantrieb und/oder ABV | Reifendurchmesser VA gleich HA (zulässige Differenz ≤12 mm) |
| | Mindesttragkraft / Geschwindigkeitsindex | für das betreffende Fahrzeug ausreichend |

| Distanzscheiben.....: | Bezeichnung | Dicke (mm) | Werkstoff | Ausführung | Bezeichnung | Dicke (mm) | Werkstoff | Ausführung | Bezeichnung | Dicke (mm) | Werkstoff | Ausführung |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 40.A1 | 5 mm bis 25 mm | LM | Ausführung D | 40.A1 | 5 mm bis 25 mm | LM | Ausführung D1 | 40.B1 | 20 mm bis 35 mm | LM | Ausführung A |
| | 40.A2 | | LM | | 40.A2 | | LM | | 40.B2 | | LM | |
| | 40.A3 | | LM | | 40.A3 | | LM | | 40.B3 | | LM | |
| | 40.A4 | | LM | | 40.A4 | | LM | | 40.B4 | | LM | |
| | 40.A5 | | LM | | 40.A5 | | LM | | | | | |

notwendige Anpassungen: - Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügeln vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten! Das Anzugsmoment der Befestigungselemente soll min. 110 Nm betragen. Die aufgeführten Reifendimensionen können das Gesamtübersetzungsverhältnis um mehr als 8% verändern. Ein Nachweis über die Einhaltung der Zulassungsvorschrift hinsichtlich asa-Richtlinie 2A „Änderung der Gesamtübersetzung“ muss gesondert erbracht werden.

- Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubängen der Schrauben bzw. Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle:

| Gewindeart | Einschraubänge |
|-------------------------|-------------------|
| M12 x 1.5 | > 6 ½ Umdrehungen |
| M12 x 1.25 M14 x 1.5 | > 7 ½ Umdrehungen |

- Da die Umrüstung Einfluss auf den Abrollumfang der Reifen haben kann, ist allenfalls die Geschwindigkeitsanzeige anzupassen.

Gegenstand.....: Es wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen der Bescheinigung des TÜV Rheinland Group vom 21.01.2011 und des Gutachtens über die Dauerfestigkeit Nr. 97-2443-A00-V09 und Nr. 97-2445-A00-V11 durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiederezulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheits-Überprüfung entsprechen. Die Untersuchungen zeigten in den geprüften Lastfällen keine Strukturüberlastungen oder Beeinträchtigungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Motorwagens. Für den umgebauten Motorwagen kann der Umbauer gemäß Art. 41 VTS eine Gesamtgewichtsgarantie übernehmen.

Bedingungen/Kontrollen.: - Durch die Zulassungsstelle ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.
- Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zulassungsprüfungen, welche nicht die Abänderung oder nicht die Betriebssicherheit der Abänderung betreffen, durchzuführen. Es ist auf die Einhaltung der **Freigängigkeit** zu achten.
- Grundsätzlich unterliegt die Haftung dem Produkthaftungsgesetz (PrHG). Für die ordnungsgemäße Durchführung der Anpassungen und Montage der Bauteile sorgt der Umbauer.
- **Zusätzliche** Abänderungen/Originalzustände ohne weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung sind in folgendem Umfang möglich:

| Kombinationsmöglichkeiten mit zusätzlichen Abänderungen/Originalzustände | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Typ | Bauteile | Originalzustand | Änderungen gemäss asa-Richtlinie 2A | zusätzliche DTC-Bestätigungen/Prüfberichte |
| A1a | Räder / Reifen | | | |
| A1b | ΔET > 1% | | | |
| A1c | Radsturz | X | ----- | ----- |
| A2 | Bremsanlage | X | X | 2) |
| A3a | Federelemente | X | X | 3) |
| A3b | Aufhängungsteile | X | X | 3) |
| A3c | Zusätzliche Achsen | | ----- | ----- |
| A4a | Lenkungen | X | X | ----- |
| A4b | Lenkhilfe | X | X | ----- |
| A5 | Motorleistung | X | | 4) |
| A6 | tragende Struktur | X | X | 5) |
| A7a | Dachlast | X | X | ----- |
| A7b | Anhängelast | X | X | ----- |
| A8 | aerodynamische Anbauteile | X | X | 6) |
| A9 | Sitz- und Rückhaltesysteme | X | X | 6) |
| X = in dieser Bestätigung mit eingeschlossen --- = zur Zeit nicht mit eingeschlossen | | | | |

2) Im Zusammenhang mit allen geprüften Umrüstungen zulässig.

3) Im Zusammenhang mit DTC-geprüften Umrüstungen für Tieferlegung bis 60 mm zulässig.

4) Originalzustand oder leistungsgesteigert bis 103 kW zulässig.

5) Im Zusammenhang mit allen geprüften Vertikal-Schwenktüren zulässig.

6) Im Zusammenhang mit DTC-geprüften Umrüstungen zulässig.

Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder **zur Zeit nicht mit eingeschlossene Abänderungen** vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle zur Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit zu melden.



Der Geschäftsführer

B Gerster

Bernhard Gerster

Der Sachbearbeiter

R Bulakbasi

Raci Bulakbasi

Nr. 0 /A

(Nur mit **rotem** Originalstempel DTC, eingetragenen VIN-Code sowie Stempel und Unterschriften der Firmen gültig!)

| | |
|--|---|
| Ort / Datum : Othmarsingen, | Ort / Datum : |
| Stempel und Unterschrift der Umbau-Firma : | Stempel und Unterschrift der ausführenden Firma : |

| Reifen | Ø |
|-------------|-----|
| - 13" Ø | |
| 125/80 -13" | 530 |
| 135/70 -13" | 520 |
| 135/80 -13" | 546 |
| 145/60 -13" | 504 |
| 145/65 -13" | 518 |
| 145/70 -13" | 534 |
| 145/80 -13" | 562 |
| 155/60 -13" | 516 |
| 155/65 -13" | 532 |
| 155/70 -13" | 548 |
| 155/80 -13" | 578 |
| 165/55 -13" | 512 |
| 165/60 -13" | 528 |
| 165/65 -13" | 544 |
| 165/70 -13" | 562 |
| 165/75 -13" | 578 |
| 165/80 -13" | 594 |
| 175/50 -13" | 506 |
| 175/55 -13" | 522 |
| 175/60 -13" | 540 |
| 175/65 -13" | 558 |
| 175/70 -13" | 576 |
| 175/80 -13" | 610 |
| 185/50 -13" | 516 |
| 185/60 -13" | 552 |
| 185/70 -13" | 590 |
| 185/80 -13" | 626 |
| 195/45 -13" | 506 |
| 195/50 -13" | 526 |
| 195/55 -13" | 544 |
| 195/60 -13" | 564 |
| 195/70 -13" | 604 |
| 205/40 -13" | 494 |
| 205/50 -13" | 536 |
| 205/55 -13" | 556 |
| 205/60 -13" | 576 |
| 215/50 -13" | 546 |
| 225/45 -13" | 532 |
| 225/55 -13" | 578 |
| 245/45 -13" | 550 |
| 275/45 -13" | 578 |
| - 14" Ø | |
| 135/70 -14" | 546 |
| 145/65 -14" | 544 |
| 145/70 -14" | 560 |
| 145/80 -14" | 588 |
| 155/55 -14" | 526 |
| 155/65 -14" | 558 |
| 155/70 -14" | 574 |
| 155/80 -14" | 604 |
| 165/55 -14" | 538 |
| 165/60 -14" | 554 |
| 165/65 -14" | 570 |
| 165/70 -14" | 588 |
| 165/80 -14" | 620 |
| 175/50 -14" | 532 |
| 175/60 -14" | 566 |
| 175/65 -14" | 584 |
| 175/70 -14" | 602 |
| 175/80 -14" | 636 |
| 185/50 -14" | 542 |
| 185/55 -14" | 560 |
| 185/55 -14" | 560 |
| 185/60 -14" | 578 |
| 185/65 -14" | 596 |
| 185/70 -14" | 616 |
| 185/80 -14" | 652 |
| 195/40 -14" | 512 |
| 195/45 -14" | 532 |
| 195/55 -14" | 570 |
| 195/60 -14" | 590 |
| 195/65 -14" | 610 |
| 195/70 -14" | 630 |
| 195/75 -14" | 648 |
| 205/45 -14" | 540 |
| 205/50 -14" | 562 |
| 205/55 -14" | 582 |
| 205/60 -14" | 602 |
| 205/65 -14" | 622 |

| Reifen | Ø |
|-------------|-----|
| - 14" Ø | |
| 205/70 -14" | 644 |
| 205/75 -14" | 664 |
| 215/40 -14" | 528 |
| 215/60 -14" | 614 |
| 215/65 -14" | 636 |
| 215/70 -14" | 658 |
| 215/75 -14" | 689 |
| 225/40 -14" | 536 |
| 225/55 -14" | 604 |
| 225/60 -14" | 626 |
| 225/70 -14" | 672 |
| 235/60 -14" | 638 |
| 245/60 -14" | 650 |
| 255/35 -14" | 534 |
| - 15" Ø | |
| 135/70 -15" | 571 |
| 135/80 -15" | 597 |
| 145/65 -15" | 569 |
| 145/70 -15" | 585 |
| 155/65 -15" | 583 |
| 155/70 -15" | 599 |
| 155/80 -15" | 629 |
| 165/45 -15" | 529 |
| 165/50 -15" | 547 |
| 165/65 -15" | 595 |
| 165/70 -15" | 613 |
| 165/80 -15" | 645 |
| 175/45 -15" | 539 |
| 175/50 -15" | 557 |
| 175/55 -15" | 573 |
| 175/60 -15" | 591 |
| 175/65 -15" | 609 |
| 175/70 -15" | 627 |
| 175/75 -15" | 634 |
| 185/45 -15" | 547 |
| 185/55 -15" | 585 |
| 185/60 -15" | 603 |
| 185/65 -15" | 621 |
| 185/70 -15" | 641 |
| 185/80 -15" | 677 |
| 195/45 -15" | 557 |
| 195/50 -15" | 577 |
| 195/55 -15" | 595 |
| 195/60 -15" | 615 |
| 195/65 -15" | 635 |
| 195/70 -15" | 655 |
| 195/80 -15" | 693 |
| 205/45 -15" | 565 |
| 205/50 -15" | 587 |
| 205/55 -15" | 607 |
| 205/60 -15" | 627 |
| 205/65 -15" | 647 |
| 205/70 -15" | 669 |
| 205/75 -15" | 678 |
| 215/40 -15" | 553 |
| 215/45 -15" | 575 |
| 215/50 -15" | 597 |
| 215/55 -15" | 617 |
| 215/60 -15" | 639 |
| 215/65 -15" | 661 |
| 215/70 -15" | 683 |
| 215/75 -15" | 703 |
| 215/80 -15" | 725 |
| 225/50 -15" | 607 |
| 225/55 -15" | 629 |
| 225/60 -15" | 651 |
| 225/65 -15" | 673 |
| 225/70 -15" | 697 |
| 225/75 -15" | 728 |
| 235/35 -15" | 545 |
| 235/45 -15" | 593 |
| 235/55 -15" | 639 |
| 235/60 -15" | 663 |
| 235/70 -15" | 711 |
| 235/75 -15" | 744 |
| 245/35 -15" | 553 |
| 245/50 -15" | 627 |
| 245/60 -15" | 675 |
| 245/70 -15" | 725 |
| 255/45 -15" | 611 |
| 255/60 -15" | 687 |

| Reifen | Ø |
|-------------|-----|
| - 15" Ø | |
| 255/65 -15" | 713 |
| 255/70 -15" | 739 |
| 255/75 -15" | 774 |
| 265/70 -15" | 753 |
| 265/75 -15" | 779 |
| 275/55 -15" | 683 |
| 275/60 -15" | 711 |
| 275/80 -15" | 821 |
| 285/40 -15" | 609 |
| 285/50 -15" | 667 |
| 295/50 -15" | 677 |
| 305/50 -15" | 687 |
| 345/35 -15" | 623 |
| - 16" Ø | |
| 165/80 -16" | 670 |
| 175/50 -16" | 582 |
| 175/55 -16" | 598 |
| 175/60 -16" | 616 |
| 175/70 -16" | 652 |
| 185/50 -16" | 592 |
| 185/55 -16" | 610 |
| 185/60 -16" | 628 |
| 185/65 -16" | 646 |
| 195/40 -16" | 562 |
| 195/45 -16" | 582 |
| 195/50 -16" | 602 |
| 195/55 -16" | 620 |
| 195/65 -16" | 660 |
| 205/40 -16" | 570 |
| 205/45 -16" | 590 |
| 205/50 -16" | 612 |
| 205/55 -16" | 632 |
| 205/60 -16" | 652 |
| 205/65 -16" | 672 |
| 205/70 -16" | 694 |
| 205/80 -16" | 734 |
| 215/35 -16" | 556 |
| 215/40 -16" | 578 |
| 215/45 -16" | 600 |
| 215/50 -16" | 622 |
| 215/55 -16" | 642 |
| 215/60 -16" | 664 |
| 215/65 -16" | 686 |
| 215/70 -16" | 708 |
| 215/75 -16" | 719 |
| 215/80 -16" | 750 |
| 225/40 -16" | 586 |
| 225/45 -16" | 608 |
| 225/50 -16" | 632 |
| 225/55 -16" | 654 |
| 225/60 -16" | 676 |
| 225/65 -16" | 698 |
| 225/70 -16" | 722 |
| 225/75 -16" | 733 |
| 235/50 -16" | 642 |
| 235/55 -16" | 664 |
| 235/60 -16" | 688 |
| 235/65 -16" | 712 |
| 235/70 -16" | 736 |
| 235/75 -16" | 758 |
| 235/80 -16" | 782 |
| 245/35 -16" | 578 |
| 245/45 -16" | 626 |
| 245/50 -16" | 652 |
| 245/55 -16" | 676 |
| 245/60 -16" | 700 |
| 245/70 -16" | 750 |
| 245/75 -16" | 763 |
| 255/35 -16" | 584 |
| 255/40 -16" | 610 |
| 255/50 -16" | 662 |
| 255/55 -16" | 686 |
| 255/60 -16" | 712 |
| 255/65 -16" | 738 |
| 255/70 -16" | 764 |
| 255/75 -16" | 788 |
| 255/80 -16" | 804 |
| 275/60 -16" | 736 |
| 275/70 -16" | 792 |

| Reifen | Ø |
|-------------|-----|
| - 16" Ø | |
| 285/65 -16" | 776 |
| 295/50 -16" | 702 |
| - 17" Ø | |
| 175/55 -17" | 624 |
| 185/65 -17" | 672 |
| 185/70 -17" | 692 |
| 195/40 -17" | 588 |
| 195/45 -17" | 608 |
| 205/40 -17" | 596 |
| 205/45 -17" | 616 |
| 205/50 -17" | 638 |
| 205/55 -17" | 658 |
| 215/35 -17" | 582 |
| 215/40 -17" | 604 |
| 215/45 -17" | 626 |
| 215/50 -17" | 648 |
| 215/55 -17" | 668 |
| 215/60 -17" | 690 |
| 225/35 -17" | 590 |
| 225/40 -17" | 612 |
| 225/45 -17" | 634 |
| 225/50 -17" | 658 |
| 225/55 -17" | 680 |
| 225/60 -17" | 702 |
| 225/65 -17" | 724 |
| 225/70 -17" | 748 |
| 235/40 -17" | 620 |
| 235/45 -17" | 644 |
| 235/50 -17" | 668 |
| 235/55 -17" | 690 |
| 235/60 -17" | 714 |
| 235/65 -17" | 738 |
| 235/70 -17" | 762 |
| 245/35 -17" | 604 |
| 245/40 -17" | 628 |
| 245/45 -17" | 652 |
| 245/50 -17" | 678 |
| 245/55 -17" | 702 |
| 245/60 -17" | 726 |
| 245/65 -17" | 750 |
| 245/70 -17" | 776 |
| 255/40 -17" | 636 |
| 255/45 -17" | 662 |
| 255/50 -17" | 688 |
| 255/55 -17" | 712 |
| 255/60 -17" | 738 |
| 255/65 -17" | 764 |
| 265/35 -17" | 618 |
| 265/40 -17" | 644 |
| 265/60 -17" | 750 |
| 265/65 -17" | 776 |
| 265/70 -17" | 804 |
| 275/35 -17" | 624 |
| 275/40 -17" | 652 |
| 275/45 -17" | 680 |
| 275/50 -17" | 708 |
| 275/55 -17" | 734 |
| 275/60 -17" | 762 |
| 275/65 -17" | 790 |
| 285/40 -17" | 660 |
| 285/60 -17" | 774 |
| 295/40 -17" | 668 |
| 315/35 -17" | 652 |
| 335/35 -17" | 666 |
| 345/60 -17" | 846 |
| - 18" Ø | |
| 205/40 -18" | 621 |
| 205/45 -18" | 641 |
| 205/55 -18" | 683 |
| 215/35 -18" | 607 |
| 215/40 -18" | 629 |
| 215/45 -18" | 651 |
| 215/50 -18" | 673 |
| 225/30 -18" | 593 |
| 225/35 -18" | 615 |
| 225/40 -18" | 637 |
| 225/45 -18" | 659 |
| 225/50 -18" | 683 |
| 235/35 -18" | 621 |
| 235/40 -18" | 645 |
| 235/45 -18" | 669 |

| Reifen | Ø |
|-------------|-----|
| - 18" Ø | |
| 235/50 -18" | 693 |
| 235/55 -18" | 715 |
| 235/60 -18" | 739 |
| 235/65 -18" | 763 |
| 245/35 -18" | 629 |
| 245/40 -18" | 653 |
| 245/45 -18" | 677 |
| 245/50 -18" | 703 |
| 245/55 -18" | 727 |
| 255/30 -18" | 611 |
| 255/35 -18" | 635 |
| 255/40 -18" | 661 |
| 255/45 -18" | 687 |
| 255/50 -18" | 713 |
| 255/55 -18" | 737 |
| 255/60 -18" | 763 |
| 255/70 -18" | 815 |
| 265/30 -18" | 617 |
| 265/35 -18" | 643 |
| 265/40 -18" | 669 |
| 265/55 -18" | 749 |
| 265/60 -18" | 775 |
| 275/35 -18" | 649 |
| 275/40 -18" | 677 |
| 275/45 -18" | 705 |
| 275/50 -18" | 733 |
| 275/60 -18" | 787 |
| 275/65 -18" | 815 |
| 285/30 -18" | 629 |
| 285/35 -18" | 657 |
| 285/40 -18" | 685 |
| 285/45 -18" | 713 |
| 285/50 -18" | 743 |
| 285/55 -18" | 771 |
| 285/60 -18" | 799 |
| 295/30 -18" | 635 |
| 295/35 -18" | 663 |
| 295/40 -18" | 693 |
| 295/45 -18" | 723 |
| 305/60 -18" | 823 |
| 315/30 -18" | 647 |
| 325/30 -18" | 653 |
| 335/30 -18" | 659 |
| 345/35 -18" | 699 |
| - 19" Ø | |
| 215/35 -19" | 633 |
| 225/30 -19" | 619 |
| 225/35 -19" | 641 |
| 225/40 -19" | 663 |
| 225/45 -19" | 685 |
| 235/35 -19" | 647 |
| 235/40 -19" | 671 |
| 235/45 -19" | 695 |
| 245/30 -19" | 631 |
| 245/35 -19" | 655 |
| 245/40 -19" | 679 |
| 245/45 -19" | 703 |
| 245/50 -19" | 729 |
| 255/30 -19" | 637 |
| 255/35 -19" | 661 |
| 255/40 -19" | 687 |
| 255/45 -19" | 713 |
| 255/50 -19" | 739 |
| 255/55 -19" | 763 |
| 265/30 -19" | 643 |
| 265/35 -19" | 669 |
| 275/30 -19" | 649 |
| 275/35 -19" | 675 |
| 275/40 -19" | 703 |
| 275/45 -19" | 731 |
| 275/50 -19" | 759 |
| 275/55 -19" | 785 |
| 285/30 -19" | 655 |
| 285/35 -19" | 683 |
| 285/40 -19" | 711 |
| 285/45 -19" | 739 |
| 285/55 -19" | 797 |
| 295/30 -19" | 661 |
| 295/35 -19" | 689 |
| 295/45 -19" | 749 |
| 305/25 -19" | 635 |

| Reifen | Ø |
|-------------|-----|
| - 19" Ø | |
| 305/30 -19" | 667 |
| 315/25 -19" | 641 |
| 335/25 -19" | 651 |
| 345/30 -19" | 691 |
| 345/35 -19" | 725 |
| 355/25 -19" | 661 |
| - 20" Ø | |
| 225/30 -20" | 644 |
| 245/30 -20" | 656 |
| 245/35 -20" | 680 |
| 245/40 -20" | 704 |
| 255/30 -20" | 662 |
| 255/35 -20" | 686 |
| 255/50 -20" | 764 |
| 265/30 -20" | 668 |
| - 20" Ø | |
| 265/35 -20" | 694 |
| 265/45 -20" | 746 |
| 265/50 -20" | 774 |
| 275/25 -20" | 646 |
| 275/30 -20" | 674 |
| 275/35 -20" | 700 |
| 275/40 -20" | 728 |
| 275/45 -20" | 756 |
| 275/45 -20" | 756 |
| 275/50 -20" | 784 |
| 275/55 -20" | 810 |
| 275/60 -20" | 838 |
| 285/25 -20" | 650 |
| 285/30 -20" | 680 |
| 285/40 -20" | 736 |
| 285/45 -20" | 764 |
| 285/50 -20" | 794 |
| 285/55 -20" | 822 |
| 295/25 -20" | 656 |
| 295/40 -20" | 744 |
| 295/45 -20" | 774 |
| 295/50 -20" | 804 |
| 305/25 -20" | 660 |
| 305 | |